FORMATO **A2**
UNI 936-76

users/archivio/0030.SCHEMI EL 0030.04/0030.0473

MODIFICHE: variate quote contrassegnate con:
⑦ . ⑧ . ⑨ . ⑩ . ⑪ . ⑫ .

MODIFICHE: variate quote contrassegnate con:
① 22/12/03 BASSI F. ② 15/01/04 BASSI F. ③ . ④ . ⑤ . ⑥ .

ASSIEME SENSORE
CALDAIA

CONN. 3 POLI
SENSORE MACINACAFFE'

CONN. 3 POLI
TURBINA

TURBINA

CONN. 4 POLI MICRO
SPORTELLO

MICRO
RUBINETTO

ASSIEME MICRO
INTERRUTTORI
SPORTELLO

MICRO
GRUPPO

CONN. 4 POLI MICRO
MOTORIDUTTORE

MICRO
SPORTELLO

CONN. 10 POLI
COLLEGAMENTO SCHEDE

MICRO
CASSETTO
FONDI

ASSIEME MICRO
INTERRUTTORI
MOTORIDUTTORE

SCHEDA CON
POTENZIOMETRO

SENSORE IMPULSI
MACINACAFFE'

BIANCO
NERO
ROSSO

MOTORE MACINACAFFE'
CONDENSATORI
INTERNI DA 2.2 nF

IMPEDENZE
33 uH 2A

NERO
ROSSO
GIALLO
MARRON

ROSSO
NERO
MARRON
VERDE
GIALLO

MARRON
GIALLO
VERDE

NERO
BIANCO
ROSSO

GIALLO
GIALLO

JP8 JP14 JP12 ① JP10 JP11 JP3 JP5

NERO GIALLO

JP6 JP1

GIALLO
GIALLO
ROSSO
BLU

JP7

BLU BLU

JP9 JP13

SCHEDA
POWER-CPU
P100 DOT

JP2

NERO
BIANCO

CAV. 2 FILI G/V PVC/SILICONE

FILTRO
ANTIDISTURBO

N3 U4
L1 U2

CAV. 1 FILO BLU PVC
CAV. 1 FILO NERO PVC

INTERRUTORE
GENERALE
BIPOLARE

BLU BLU
NERO MARRONE

CAVO
ALIMENTAZIONE

G/V Terra
BLU
MARRON

MESSA TERRA
CARCASSA

CAV. 1 FILO NERO SILICONE

CAV. 1 FILO BLU SILICONE

POMPA

TERMOPROTETTORE 120°C

CAV. 1 FILO GIALLO CON TERMOPROTETTORE

CAV. 3 FILI NERO PVC/SILICONE

CONDENSATORI
DA 2.2 nF

MOTORIDUTTORE

CONN. 4 POLI
MOTORIDUTTORE

IMPEDENZE
15 uH 2A

CALDAIA

TERMOSTATI 175°C
RIARMO MANUALE

Saeco
INTERNATIONAL GROUP

PESO PART. °	MATERIALE °	
TOLL. GEN. °	TRATTAMENTI TERMICI °	FINITURA SUPERFICIALE °

APPARECCHIO: **CA SAECO INCANTO RONDO'**

DENOMINAZIONE: **SCHEMA DI CABLAGGIO 230V**

TYPE SUP021YO

DATA	SCALA
27/10/03	----
DISEGNATO **BASSI F.**	VERIF./ APPROV. °
SOSTITUISCE IL °	SOSTITUITO DAL °
COD. STAMPO °	N° IMPR. ° / N° MOD. **02**

CODICE
0030.0473

LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO E' RISERVATA A TERMINI DI LEGGE.E' VIETATO QUINDI RIPRODURLO E RENDERLO NOTO A TERZI.